



크게보기

용도

- 다양한 색상이 요구되는 설비용
- Robot Arm, 공장자동화 설비용
- 기타 산업용

특징

- 색상에 대한 선택의 폭이 넓다
- 난연성이 우수하여 화염에 강하다
- 가볍고 유연하여 작업성이 우수하다

표준사양

호칭 Nominal (mm)	내경 I.D (mm)	외경 O.D (mm)	상용압력 W.P MPa(kgf/cm ²)	파열압력 B.P MPa(kgf/cm ²)	포장단위 Packing unit (m/Roll)	품번 Order NO.
6G	6.8±0.5	12.5±0.5	3.0(30)	10.0(100)	100	CF-060
9BC	9.0±0.5	16.5±0.5	3.0(30)	10.0(100)	100	CF-090
9G	10.0±0.5	17.0±0.5	3.0(30)	10.0(100)	100	CF-100
12G	13.2±0.5	21.0±0.5	3.0(30)	10.0(100)	100	CF-120
15G	15.5±0.5	25.0±0.5	3.0(30)	10.0(100)	100	CF-150
19G	19.0±0.7	30.0±0.7	3.0(30)	10.0(100)	50	CF-190
25G	25.0±0.7	36.0±0.7	3.0(30)	10.0(100)	50	CF-250

※ 상기 사양외 특수사양 주문생산 가능함